

## Auswahl des geeigneten Wasseraufbereitungsfilters

### Combidämpfer Backofen

geschätzter Verbrauch	max. 5 Liter/Tag			max. 20 Liter/Tag			max. 100 Liter/Tag		
	ab 10° KH	ab 15°KH	ab 20°KH	ab 10° KH	ab 15° KH	ab 20° KH	ab 10° KH	ab 15° KH	ab 20° KH
<b>Wasserhärte Rohwasser</b>									
<b>Filtermodell (bis max 40°C)</b>	TE 35	TE 35	TE 35	TE 35	TE 35	TE 35	TE 65	TE 65	TE 125
<b>Alternativmodell (bis max 40°C)</b>	TE 35	TE 35	TE 35	TE 35	TE 65	TE 65	TE 125	TE 125	TE 165
<b>Filtermodell (bis max 65°C)</b>						TE 120 E	TE 120 E	TE 120 E	TE 160 E

Testset zur Härtebestimmung

Karbonathärtemessbesteck (KH) bei Teilentsalzungsfiltern

**Anschlussarmatur** Die entsprechende Anschlussarmatur entnehmen Sie bitte dem Kapitel 5 des Kataloges.

**Die technischen Daten der Filter finden Sie:**  
Teilentsalzungsfilter (TE)